



Ruido Industrial Servicios Acústicos

Ruido Industrial Spray Acustico

Ruido Industrial (RI) Spray On es un sistema total de fibras de Celulosa naturales recicladas, tratadas químicamente, aglomerante y un método de aplicación. Durante la aplicación las fibras se combinan con un adhesivo especial. El producto terminado es un revestimiento monolítico fuerte y durable de espesor predeterminado.

Las fibras elásticas de RI Spray On absorben la energía del sonido en lugar de reflejarlo, reduciendo el tiempo de reverberación. El ruido excesivo se reduce con su aplicación, mejorando en gran medida la calidad del sonido ambiental.

RI Spray On es aplicado por aspersión y se adapta a los requerimientos específicos del proyecto con respecto a aislamiento térmico, reducción de ruido, color, durabilidad, control de condensación, textura y estética. Además, ofrecer estas características a precios de instalación más bajos que muchas alternativas comunes.

RI Spray On sirve como acabado final pues no requiere materiales adicionales. Se aplica a prácticamente cualquier superficie preparada adecuadamente. Puede aplicarse hasta 5" de espesor sin soporte mecánico. Está disponible en una amplia variedad de colores.



Coefficiente de Absorción de Sonido

Frecuencia (Hz)	1" grueso	1.5" grueso	2" grueso
125	0.08	0.15	0.26
250	0.29	0.51	0.68
500	0.75	0.95	1.05
1000	0.98	1.06	1.10
2000	0.93	0.99	1.03
4000	0.96	0.98	0.98
NRC	0.75	0.90	0.95

Para información de este y otros productos, asistencia técnica o compras,
por favor comunicarse a Ruido Industrial Mex: 631-181-2931 o USA: 520-979-2213

www.ruidoindustrial.com - info@ruidoindustrial.com