



Ruido Industrial Servicios Acústicos

Ruido Industrial Lana Mineral

Ruido Industrial (RI) Lana Mineral está fabricada a base de rocas naturales y sintéticas. Es flexible, no contiene asbesto, es resistente al fuego y posee notable eficiencia térmica. Resistente a hongos y los efectos perjudiciales de el agua, el vapor, la humedad o los gases corrosivos. No crea moho.

Disponible con o sin revestimiento. Este revestimiento protege las fibras internas.

Puede utilizar RI Lana Mineral dentro de cuartos, recintos y entre paredes para reducir reflejos acústicos. Se pueden cortar fácilmente en el sitio de aplicación. De fácil manejo.

Presentación en rollos o placas. Rollos de: 1.21 x 15.24 metros (4 x 50 pies). Placas de: 0.61 x 1.22 metros. Pesan 96.11 kg/m³ (4, 6 o 8 libra/pie³). Ambos disponibles en 1" o 2" de grueso.



Coeficiente de Absorción de Sonido

Frecuencia (Hz)	1" grueso placa	2" grueso placa	4" grueso rollo
125	0.03	0.39	1.07
250	0.41	1.04	1.01
500	0.85	1.08	1.07
1000	0.89	1.01	1.06
2000	0.89	1.02	1.07
4000	0.97	1.01	1.16
NRC	0.80	1.00	1.05

Para información de este y otros productos, asistencia técnica o compras,
por favor comunicarse a Ruido Industrial Mex: 631-181-2931 o USA: 520-979-2213
www.ruidoindustrial.com - info@ruidoindustrial.com