



**Ruido Industrial  
Servicios Acústicos**

# Ruido Industrial Quilted MLV Shield

Ruido Industrial (RI) Quilted Shield es un vinilo flexible acolchado con fibra de vidrio en ambos lados.

RI Quilted Shield puede colgarse en cercas, ponerse en marcos de metal y pintarse. No se encoge ni se pudre. Es lavable.

Se pueden colocar ojales en RI Quilted Shield para hacer más fácil su instalación.

Se puede coser Velcro en los bordes para facilitar su conexión.

Son más económicos y versátiles que las barreras rígidas.

Disponibles en rollos de 1.21 x 18.29 metros (4 x 60 pies). Pesa 7.4 kg/m<sup>2</sup> (1.5 libra/pie<sup>2</sup>).



Coeficiente de Absorción de Sonido	
Frecuencia (Hz)	2" fibra a cada lado
125	0.12
250	0.33
500	0.79
1000	1.02
2000	1.04
4000	1.02
<b>NRC</b>	<b>0.80</b>

**Clase de Transmisión de Sonido (STC)**

Frecuencia (Hz)	1.5 libra/pie <sup>2</sup>
	7.4 kg/m <sup>2</sup>
125	11
250	16
500	28
1000	41
2000	50
4000	53
<b>STC</b>	<b>29</b>

**Para información de este y otros productos, asistencia técnica o compras, por favor comunicarse a Ruido Industrial Mex: 631-181-2931 o USA: 520-979-2213  
www.ruidoindustrial.com - info@ruidoindustrial.com**