



## Ruido Industrial Servicios Acústicos

# Ruido Industrial Spray Acustico

Ruido Industrial (RI) Spray Acústico es un sistema total de fibras de Celulosa naturales recicladas, tratadas químicamente y aglomeradas entre sí. Durante la aplicación las fibras se combinan con un adhesivo especial. El producto terminado es un revestimiento monolítico fuerte y durable de espesor predeterminado.

Las fibras elásticas de RI Spray On Acústico, absorben la energía del sonido en lugar de reflejarlo, reduciendo el tiempo de reverberación. El ruido excesivo se reduce con su aplicación, mejorando en gran medida la calidad del sonido ambiental.

RI Spray Acústico es aplicado por aspersion y se adapta a los requerimientos específicos del proyecto con respecto a aislamiento térmico, reducción de ruido, color, durabilidad, control de condensación, textura y estética. Además, de ofrecer estas características a precios de instalación más bajos que muchas alternativas comunes.

RI Spray Acústico sirve como acabado final pues no requiere materiales adicionales. Se aplica a prácticamente cualquier superficie preparada adecuadamente. Puede aplicarse hasta 5" de espesor sin soporte mecánico. Está disponible en una amplia variedad de colores.



### Coefficiente de Absorción de Sonido

Frecuencia (Hz)	1" grueso	1.5" grueso	2" grueso
125	0.08	0.15	0.26
250	0.29	0.51	0.68
500	0.75	0.95	1.05
1000	0.98	1.06	1.10
2000	0.93	0.99	1.03
4000	0.96	0.98	0.98
NRC	0.75	0.90	0.95

Para información de este y otros productos, asistencia técnica o compras,  
por favor comunicarse a Ruido Industrial Mex: 631-181-2931 o USA: 520-979-2213

[www.ruidoindustrial.com](http://www.ruidoindustrial.com) - [info@ruidoindustrial.com](mailto:info@ruidoindustrial.com)